

Dokumentation

Installationsanleitung ecantore Soundmodul mit LD-System Curve 500 V 1.0

Anschlussbeispiel:
LD-System Curve 500 PS (Stereo)



Titel	ecantore mit Curve 500	Version	V 1.0	
Erstellt am	24.03.2024			
Von	S. Renkens	Status:		
Pfad	Anleitung ecantore SM_Curve500_V1.0			

Renkens Orgel- und Kirchenelektronik GmbH		T: +49 (0)2405 40 66 588 F: +49 (0)2405 40 66 589	
Im Spring 6			
52146 Würselen		www.ecantore.de	

Ergänze Anleitung zur Installation an einer Lautsprecheranlage

Bitte stellen Sie die Lautsprechersäule und das ecantore-System wie in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschrieben auf.

- 1) Schließen Sie den Audio-Ausgang (Chinch) des ecantore mit dem beiliegenden Audiokabel an die Lautsprecherbox an.
LD System Curve 500 (PS):

CH3 – LINE LEFT	Audiokabel weiß o. schwarz (Klinkenstecker)
CH4 – LINE RIGHT	Audiokabel rot (Klinkenstecker)
- 2) Stellen Sie den Systemknopf auf Stereo (**Stereobetrieb**)
- 3) Stellen Sie den Regler Satellites auf 4 (für 4 Satellitenboxen)
- 4) Stellen Sie den Regler CH 3/4 – LINE auf eine leise Lautstärke
- 5) Drehen Sie die Regler für „**MAIN Level**“ und „**SUB Level**“ auf eine mittlere Lautstärke.
- 6) Verbinden Sie das Systemkabel mit dem 2. Subwoofer. (falls vorhanden)
- 7) Schalten Sie erst das ecantore und dann beide Boxen ein.
- 8) Probieren Sie ein Lied am ecantore abzuspielen und justieren Sie die Lautstärke **NUR** am **CH 3/4 – LINE Level Regler** nach Ihren Wünschen. Falls die Gesamtlautstärke nicht ausreicht, können Sie am **MAIN Level** die Lautstärke verändern.
Wenn der Bass des Orgelklangs zu laut oder zu leise ist, können Sie ihn über den „**SUB Level**“ Regler anpassen.

Ein- / Ausschaltrihenfolge:

Die ideale Einschaltreihenfolge ist:

ecantore -> Subwoofer ohne Steuerung -> Subwoofer mit Steuerung

Die ideale Ausschaltrihenfolge ist:

Subwoofer mit Steuerung -> Subwoofer ohne Steuerung -> ecantore

Wenn Sie unsicher sind oder weitere Fragen haben, können sie sich gerne melden!